

Elsanek Ref. **SpitProtect 400**

[SpitProtect]
TECHNOLOGY

Azul/Blue 2727CP

Verde/Green 3268C

Azul/Blue 2717CP

Composición / <i>Composition</i>	99,5% PE 0,5% Antistatic	
Peso / <i>Weight</i> (gr/m)	400 ± 5%	UNE 40-339-76
Ligamento / <i>Ligament</i>	1E1	
Ancho / <i>Width</i> (cm)	145 ± 1	
Encogimiento al lavado 60°C / <i>Washing shrinkage 60°C</i>	1%	EN 6330
Resistencia a la tracción / <i>Tensile strength</i> (kg)	Urdimb / <i>Warp</i> 180± 5% Trama / <i>Weft</i> 100± 5%	UNE 40-085
Resistencia al desgarre / <i>Tear strength</i>	Urdimb / <i>Warp</i> 3,5± 5% Trama / <i>Weft</i> 3,0± 5%	UNE 40-085
Antiestático / <i>Antistatic</i>	Pass	EN 1149-1
Normativa europea Quirofano / <i>Surgical European regulation</i>	Pass	EN 13795
Resistencia Térmica / <i>Thermal resistance</i>	0,2122 Rct (m² K/L)	EN 11092:2014

Instrucciones de lavado / *Washing instructions:*



Lavar a 40°C - 60°C
Wash at 40°C - 60°C



No permite el uso de lejía
Bleach NOT allowed



Secado: Secadora: 60°- 80°C máx. 15-25 minutos
(según carga)

Drying process: Tumble: 60° - 80°C max. 10-15 minutes
(depending on the load)



No planchar
Do not iron